

Gamme PAGURO

Caractéristiques communes

- . moteur diesel FARYMANN (PAGURO 3000 à 5000)
 - . moteur diesel LOMBARDINI (PAGURO 6000 à 18000)
 - . refroidissement moteur FARYMANN par eau de mer
 - . refroidissement moteur LOMBARDINI et VARIO par échangeur eau de mer/eau douce
 - . démarrage en 12 V continu avec la commande à distance
 - . pompe eau de mer JOHNSON auto-amorçante directement accouplée, sans courroie
 - . sécurités température eau et pression huile
 - . consommation : 0.35 L/KW/h
 - . génératrice V.T.E. (Italie) synchrone sans balai sauf P3000C et Vario: génératrice à aimants permanents
 - . génératrice refroidie par eau (enveloppe acier inox)
 - . 230 volts 50 Hz monophasé auto-régulé
 - . tension auxiliaire 12 Vcc réglé pour charge batterie de démarrage
- **Equipements standards :**
 - . boîtier de commande à distance livré avec 10 m de câble et connecteur rapide
 - . cocon insonorisant
 - . double système d'amortissement (sauf P3000C)
 - . pompe d'alimentation gazole
 - . pompe manuelle de vidange d'huile.
 - **Options :**
 - . accessoires de montage :
 - kit plomberie : eau de mer, gazole, échappement
 - kit électrique, kit anti-siphon
 - . version 115 V 60 Hz (3600 t/mn).
 - . Isolation bipolaire pour coques métalliques.

Paguro 3000C - 3 KVA Diesel 3000 t/mn

Groupe ultra compact grâce à la conception de sa génératrice

Moteur	FARYMANN
	monocylindre type 15 W
Puissance moteur	3,6 KW
Niveau sonore	52 dB (A) à 7 m
Puissance génératrice	3 KVA - 2,8 KW
Poids avec cocon	60 kg + électronique séparée 6 kg
Référence	Code
PAGURO3000C	153042



Dimensions :
 Long. 450 mm
 Larg. 340 mm
 Haut. 490 mm



Version avec régime économique :

Référence	Code
PAGURO3000ECO	153044

Quand le besoin en production est réduit, par pression sur le bouton d'économie, la vitesse de rotation du groupe est ramenée de 3000 à 2400 t/mn, et la puissance disponible de 3 KVA/2,8 KW à 1 KVA/700 W.

Paguro 3000 - 4000 - 5000

Diesel 3000 t/mn

"Best seller" de la gamme VOLPI : le Paguro 4000

Référence PAGURO	3000	4000	5000
Moteur	FARYMANN monocylindre		
Puissance moteur	3,6 KW	3,6 KW	4,6 KW
Niveau sonore	52 dB (A) à 7 m		
Puissance génératrice	3 KVA	4 KVA	5 KVA
	2,8KW	3,5KW	4,0KW
Poids avec cocon	70 kg	83 kg	83 kg
Code	153040	153000	153060



Dimensions :
 Long. 550 mm
 Larg. 320 mm
 Haut. 520 mm




Gamme PAGURO

Paguro 6000 - 6 KVA Diesel 3000 t/mn

Moteur	LOMBARDINI
	bi-cylindre type LDW502
Puissance moteur	6,5 KW
Niveau sonore	52 dB (A) à 7 m
Puissance génératrice	6 KVA - 5 KW
Poids avec cocon	130 kg

Dimensions :
 Long. 660 mm
 Larg. 460 mm
 Haut. 620 mm

Référence	Code
PAGURO6000	153010



*Autres modèles 3000 t/mn de 9 à 18KVA :
 Paguro 9000 - 14000 - 18000 - Groupes triphasés : Nous consulter.*


Paguro VARIO - 10 KVA Diesel - régime variable

Vitesse variable entre 1900 t/mn & 3000 t/mn en fonction de la charge

Moteur	VOLPI bi-cylindre
Puissance moteur	14 KW
Niveau sonore	50-52 dB (A) à 7 m
Puissance génératrice	10 KVA - 8 KW
Poids avec cocon	130 kg

Dimensions :
 Long. 700 mm
 Larg. 550 mm
 Haut. 590 mm

Référence	Code
PAGURO VARIO	153090



Paguro 6500 - 6.5 KVA Diesel 1500 t/mn

Réduction du bruit et longévité accrue.

Le refroidissement par eau de la génératrice permet d'obtenir un groupe très compact

Moteur	LOMBARDINI
	3 cylindres type LDW1003
Puissance moteur	8.3 KW
Niveau sonore	49 dB (A) à 7m
Génératrice	230 V 50 Hz - 1 phase
Puissance génératrice	6.5 KVA - 6 KW
Poids avec cocon	170 kg

Dimensions :
 Long. 770 mm
 Larg. 460 mm
 Haut. 620 mm

Référence	Code
PAGURO6500	153050

